

# MiVoice 6930 IP-telefoon

Krachtige, aanpasbare IP-telefoon ontworpen voor de veeleisende gebruiker

## Belangrijkste kenmerken

- 4,3-inch kleurendisplay met 480 x 272 pixels
- Bluetooth 4.1
- MobileLink integratie van mobiele devices
- Oplaadpunt voor mobiele telefoons
- Handset geoptimaliseerd voor spraak
- Ondersteuning voor optionele draadloze handset
- Verbeterde full-duplex luidsprekertelefoon
- 72 programmeerbare persoonlijke toetsen en vijf contextgevoelige softkeys
- In hoge mate aanpasbaar via een breed scala aan optionele add-on accessoires



De MiVoice 6930 is ontworpen voor veeleisende gebruikers die behoefte hebben aan een telefoon die kan worden afgestemd op hun specifieke communicatiebehoeften. Met MobileLink kunnen gebruikers hun mobiele telefoon direct koppelen met hun MiVoice 6930 bureautelefoon via de geïntegreerde Bluetooth 4.1-interface om daarop veel van de mobiele telefoonfuncties te kunnen gebruiken. Op die manier kunnen gebruikers van hun MiVoice 6930 een handig verlengstuk maken van hun smartphone. De MiVoice 6930 biedt gebruikers de flexibiliteit om de telefoon af te stemmen op hun specifieke behoeften door middel van een breed scala aan door de eindgebruiker te installeren add-ons. Het toestel is in alle facetten ontworpen om een uitzonderlijke HD-audiokwaliteit te bieden via de unieke, voor spraak geoptimaliseerde handset, de verbeterde full-duplex luidsprekertelefoon, plus ondersteuning voor Bluetooth, USB en analoge headsets. De MiVoice 6930 biedt ondersteuning voor de huidige snelle netwerken via dubbele Gigabit Ethernet-poorten en is voorzien van een groot 4,3 inch LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting, HD-breedbandaudio met geavanceerde audioverwerking, twaalf programmeerbare persoonlijke toetsen en vijf contextgevoelige functietoetsen.

## Mobiele integratie

Dankzij de ingebouwde MobileLink integratie voor mobiele devices kunnen mobiele telefoonoproepen en contactgegevens probleemloos worden ontvangen op de MiVoice 6930. Oproepen voor de mobiele telefoon kunnen op de MiVoice 6930 worden beantwoord als iedere andere oproep, zodat de gebruiker optimaal kan profiteren van de superieure geluidskwaliteit en ergonomie van de MiVoice 6930. Contactpersonen op de mobiele telefoon worden automatisch gesynchroniseerd met de MiVoice 6930, zodat op beide devices dezelfde contactgegevens beschikbaar zijn.

De MiVoice 6930 beschikt ook over een USB-poort met voeding voor het opladen van mobiele telefoons.

## Opmerkelijke audio

Mitel's HD Hi-Q audiotechnologie zorgt voor een haarscherpe spraakweergave. De MiVoice 6930 handset produceert met voor spraak geoptimaliseerde audio die zorgt voor een kraakheldere spraakkwaliteit in alle soorten omgevingen, van bureaucel tot kantoortuin.

Het apparaat beschikt ook over ingebouwde ondersteuning voor een optionele draadloze versie van deze innovatieve handset. De MiVoice 6930 is voorzien van een verbeterde HD full-duplex luidsprekertelefoon met afgesloten akoestische kamer voor een superieure geluidswaardering. De MiVoice 6930 biedt een werkelijk onovertroffen audio-ervaring.

## Kleurendisplay met hoge resolutie

Het haarscherpe 4,3 inch (480 x 272 pixels) kleurendisplay met hoge resolutie geeft een rijke visuele ervaring voor optimale productiviteit.

## Functietoetsen

- 6 pagina's met 12 programmeerbare persoonlijke toetsen voor toegang tot lijnen, nummers voor snelkiezen en telefoniefuncties
- 5 contextgevoelige functietoetsen
- 4-weg navigatietoets
- 11 speciale functietoetsen plus telefoontoetsen

## Audio en codecs

- Mitel Hi-Q audiotechnologie
- Handset geoptimaliseerd voor spraak
- Handset compatibel met gehoorapparaat
- Luidsprekertelefoon met full-duplexkwaliteit
- Codecs: G.711 u-law/A-law, G.729, G.722, G.722.1
- Ondersteuning voor USB, DHSG/EHS en 4-pins modulaire headsets

## Flexibele headset-opties

De MiVoice 6930 biedt ingebouwde ondersteuning voor Bluetooth- en USB-headsets en is voorzien van een innovatieve analoge headsetpoort met dubbele ondersteuning voor aansluiting van DHSG/EHS- en modulaire 4-pins headsets. Gebruikers met een draadloze headset die DHSG/EHS ondersteunt, kunnen met standaardkabels van derden direct verbinding maken met de MiVoice 6930.

## Scherm en indicatoren

- 4,3-inch kleurendisplay met 480 x 272 pixels
- Intuïtieve grafische gebruikersinterface en navigatiemenu's
- Instelbare schermhelderheid voor gebruikscomfort in verschillende lichtomstandigheden
- Speciale LED voor het aangeven van oproepen, berichten in de wacht en verbinding met mobiele devices

## Ondersteund protocol

- Ondersteunt het Mitel IP-protocol (MiNet)

## Systeemvereisten voor software

- MiVoice Business, versie 8
- MiVoice Border Gateway (Teleworker), versie 9.4
- MiCollab Client, versie 7.2.2

## Integratie en connectiviteit

- Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten (LAN/pc)
- MobileLink
  - » [Mobiele oproepen beantwoorden via bureautelefoon](#)
  - » [Contactpersonen mobiele telefoon synchroniseren](#)
- Ondersteuning voor Mitel Teleworker Solution, Automatic Call Distribution (ACD) agenten en supervisors, hotdesking en fouttolerantie
- Ondersteuning voor gebruik van Mitel MiCollab Client
- Ondersteuning van meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans en Nederlands
- Beveiligde, gecodeerde spraakcommunicatie
- Quality of Service-ondersteuning - IEEE 802.1 p/Q VLAN en markering van prioriteiten
- Ondersteuning voor IEEE 802.1x verificatie

## Stroomvoorziening

- *Ontworpen met het oog op energiebesparing*
- *Accepteert op standaarden gebaseerde (IEEE 802.3af) Power over Ethernet (PoE)*
- *PoE-klasse 3 met automatisch PoE-klassewijziging bij installatie van uitbreidingsmodule*
- *Ondersteunt lokale voeding via 48V DC PoE-injector of 48V DC-adapter*

## Milieu- / wettelijke normen

- In bedrijf:
  - » *In bedrijf +4 °C tot +49 °C*
  - » *Vochtigheid 34% bij +49 °C 95% bij +29 °C*
- Opslag:
  - » *In bedrijf -40 °C tot +70 °C*
  - » *Vochtigheid 15% bij +70 °C 95% bij +29 °C*

## EMC

- *Canada: ICES-003 (klasse B)*
  - *RSS-247*
- *VS: CFR Title 47, Part 15 (klasse B)*
  - *FCC Part 15 Subpart C*
- *Europese Unie: EN55024 (EU)*
  - *EN55032 (Class B)*
  - *EN 301-489-1-17*
  - *EN300 328*
  - *EN 50360*
- *Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS CISPR 22*

## Veiligheid

- *Canada: CSA C22.2 NO. 60950-1*
- *VS: UL 60950*
- *Europese Unie: EN 60950, EN 60950-1*
- *Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS 60950 - 1*

## Overig

- *Gemiddelde tijd tussen storingen: 40 jaar*
- *Afmetingen (L x B x H): 23.5cm x 15cm x 19cm*
- *Gewicht: 1.08 KG*